

Spec Sheet

Tarjeta Elevadora PCI Express x8 a x16 - Adaptador de Ranura Izquierda para Servidores 1U

StarTech ID: PEX8TO16R



La Tarjeta Elevadora PCI Express x8 a x16, PEX8TO16R permite instalar tarjetas PCI Express (PCIe) de hasta x16 en ranuras PCIe x8 en un chasis de montaje en rack. Un accesorio necesario para la mayoría de los chasis de 1U, esta Tarjeta Elevadora PCIe posibilita la expansión de las capacidades del sistema incorporando puertos de entrada y salida o una tarjeta gráfica dedicada. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.


Applications

- Para actualizar un servidor de 1U con capacidades de ES adicionales, por ejemplo un controlador de almacenamiento, puertos serie, USB, redes, etc.
- Permite agregar prestaciones gráficas dedicadas a un servidor de 1U.

Features

- Diseñada para caber en la mayoría de los chasis de servidores de 1U
- Completo diseño pass-through que admite lo último en velocidades PCI Express
- Conector hembra PCI Express x16 que acepta tarjetas x16/x8/x4/x1





Technical Specifications

Warranty	2 Years
Tipo de Bus	PCI Express
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x16 Slot Hembra
Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI Express x8 Macho
Compatibilidad OS	Operating System independent
Longitud del Producto	158 mm [6.2 in]
Ancho del Producto	32 mm [1.3 in]
Altura del Producto	17 mm [0.7 in]
Peso del Producto	25 g [0.9 oz]
Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Humedad	HR 5~95%
Requerimientos del Sistema y Cables	1U server chassis with available x8 (or greater) PCI Express expansion slot
Nota	La interfaz PCI Express x8 está limitada a un máximo de 20,0 Gbps (especificación PCIe 1.0) o 40,0 Gbps (especificación PCIe 2.0) Los pines del conector de esta tarjeta elevadora (riser card) están alineados con los pines de las ranuras de placas base estándares de 1U por lo que se elimina el desplazamiento de ranura típico del chasis de los servidores Intel 1U
Peso (de la Caja) del Envío	90 g [3.2 oz]
Incluido en la Caja	1 - Tarjeta Elevadora PCI Express
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility



